

	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	CE
		Σελ. 1 από 1
Αριθ. 05.04		

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

POWDERFINE EXTERIOR, GP CS IV

Προβλεπόμενη χρήση:

**Γενικής χρήσης (GP) κονίαμα τοιχοποιίας για χρήση
ως εξωτερικό επίχρισμα σε εξωτερικούς τοίχους, οροφές και κολώνες**

2. Κατασκευαστής:

**Druckfarben Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
TK 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα**

3. Συστήματα AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης):

Σύστημα 4 & Σύστημα 4 για Αντίδραση στη Φωτιά

4. Εναρμονισμένο Πρότυπο: **EN 998-1:2016**

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

5. Δηλωθείσες Επίδοσεις:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1
Απορρόφηση Νερού	W _c 0
Διαπερατότητα Υδατμών (μ)	5/20
Πρόσφυση	0,7 (FP B)
Θερμική Αγωγιμότητα (λ)	0,45 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Ανθεκτικότητα	NPD
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλ. ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από (Νόμιμος εκπρόσωπος):



Σωκράτης Βαβάτσικος

Χημικός Ε.Κ.Π.Α.Ι

Regulatory & Specifications Compliance Manager

Ασπρόπυργος- Ελλάδα, στις 05/08/2022