

	ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	CE
		Σελ. 1 από 1
Αριθ. 05.16		

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Fine Repair 83, R3

Προβλεπόμενη χρήση:

Προϊόν επισκευής σκυροδέματος (βασίζεται σε υδραυλικό τσιμέντο, τροποποιημένο με πολυμερή) για δομική επισκευή σύμφωνα με τις αρχές 3 (CR), 4 (SS) και 7 (RP)

2. Κατασκευαστής:

**Druckfarben Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,
TK 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα**

3. Συστήματα AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης):

Σύστημα 2+ & Σύστημα 3 για Αντίδραση στη Φωτιά

4. Εναρμονισμένο Πρότυπο: **EN 1504-3:2005**

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

**Business Quality Verification Testing Inspection & Certification P. C. (BQV), NB 2884
National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures &
Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878**

5. Δηλωθείσες Επίδοσεις:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στην φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία R3
Περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου	≤ 0,05 %
Δύναμη Συγκόλλησης	≥ 1,5 MPa
Αντίσταση στην ενανθράκωση	Επιτυχία
Μέτρο ελαστικότητας	≥ 15 GPa
Θερμική Συμβατότητα (Μέρος 1, Ψύξη- Απόψυξη)	≥ 1,5 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση	≤ 0,5 Kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Επικίνδυνες Ουσίες	Συμμόρφωση με 5.4

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από (Νόμιμος εκπρόσωπος):



Σωκράτης Βαβάτσικος

Χημικός Ε.Κ.Π.Α.Ι

Regulatory & Specifications Compliance Manager