

Eco Stain Blocker Aqua™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
9 - 12m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Οικολογικό ακρυλικό
μονωτικό υπόστρωμα

» Εξαιρετική ικανότητα μόνωσης λεκέδων

Λευκό, ματ, οικολογικό μονωτικό υπόστρωμα νερού, υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μονώνει και καλύπτει τους υδατοδιαλυτούς ρύπους. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία. Λόγω της ειδικής του σύστασης εμποδίζει την μετανάστευση των στεγνών λεκέδων από νικοτίνη, καπνό, παλιές υγρασίες, μαρκαδόρους, καφέ, χυμούς, στην τελική επιφάνεια του χρώματος. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και πολύ καλή πρόσφυση. Εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας μία ομοιόμορφη ματ επιφάνεια και εξασφαλίζοντας ένα άψογο φινιρίσμα στο τελικό χρώμα. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα **Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins** ως Best-In-Class προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα της ζωής.

A/n (Y) Συνδετικά αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L

» Υψηλή κάλυψη

» Πολύ καλή πρόσφυση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.39 g/mL (±0.02)
Στερεά κ.β. ISO 3251	57.0% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25 °C	95KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25 °C	75KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<3.5 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<9.0 GU
pH	8.0 – 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85.5 (±1.5)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	1.5 (±0.5)
Απόδοση ανά στρώση	9-12 m ² /L*
Πρόσφυση ISO 4624	2.3MPa
Αποκόλληση Cross-Cut ISO 2409	Class 0: Καμία αποκόλληση
Αντοχή στα αλκάλια ISO 2812-4	0: Καμία μεταβολή
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40μm(±5)

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Eco Stain Blocker Aqua™

Οικολογικό ακρυλικό
μονωτικό υπόστρωμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες:** Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε επιφάνειες με μούχλα:** Αφαιρέστε τη μούχλα με το KRAFT MOLD BLOCKER. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε έως 12%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε το κατάλληλο τελικό προϊόν.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 6-8 ώρες. Σε περιπτώσεις πολύ λερωμένων επιφανειών συνιστάται η επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από τη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION, προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της ίδια χρωματικής οικογένειας.

» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

