

Go Exterior



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο ή ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

» Πολύ καλή καλυπτικότητα » Εύκολο στην εφαρμογή » Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για συχνές επαναβαφές εξωτερικών τοίχων. Καλύπτει αποτελεσματικά και είναι εύκολο στην εφαρμογή παρέχοντας ένα ομοιόμορφο και «διαπνέον» ματ φινιρίσμα.

A/γ (Y) Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.56g/mL (±0,05) *
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	64% (±3) *
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15) *
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<3.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<11,0 GU
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	88.5 (±1.5) **
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.6 (±0.5) **
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m ² /L ***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70 μm(±5)

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Go Exterior

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα
για εξωτερικούς τοίχους

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT ή το KRAFT DUR.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 7 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε έως 10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Ενδέχεται να παρουσιαστεί τονική απόκλιση σε ορισμένες αποχρώσεις.
- » Το KRAFT GO EXTERIOR Λευκό χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT GO EXTERIOR για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 9L και σε βάση χρωματισμού P σε συσκευασίες των 1L, 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

