

# Master™ Clean Air



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
5-10%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
8 - 10m<sup>2</sup>/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο ή ρολό



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
2 - 3 ώρες

Χρώμα ενεργής επιφάνειας  
για ταβάνια

## » Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές TVOC

Νέας τεχνολογίας υδατικής διασποράς ειδικό χρώμα υδρούλου ενεργής επιφάνειας για οροφές. Λόγω της φωτοκαταλυτικής του δράσης με τη χρήση φωτισμού ορατού φάσματος, αποδομεί εγκλωβισμένους αέριους ρύπους, όπως τα οξειδία του αζώτου (NO<sub>x</sub>), βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα θεωρείται ως Best-in-Class χρώμα αφού εκπέμπει ελάχιστες πτητικές οργανικές ενώσεις μετά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το πιο αυστηρό εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης **Indoor Air Comfort GOLD®** του οργανισμού **Eurofins**, συνεισφέροντας έτσι στην καθαρή εσωτερική ατμόσφαιρα. Συνιστάται για χρήση σε ταβάνια χώρων που διαθέτουν τζάκι, σόμπες, ξυλόσομπες, σε εσωτερικά γκαράζ, σε χώρους με καπνό από τσιγάρο και κουζίνες με εστίες φυσικού αερίου.

**A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα≤25@60°).**

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 2g/L

## » Μειώνει τα NO<sub>x</sub>

## » Υψηλή διαπνοή

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.32g/mL (±0.02)
Ιξώδες (ημέρα παραγωγής) ASTM D 562-05 @ 25°C	100KU (±15KU)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±15KU)
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<5.0 GU
pH (ημέρα παραγωγής)	11 (±0.4)
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85.0 (±1.5)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	2 (±0.5)
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m <sup>2</sup> /L*
Φωτοκαταλυτική δράση – Αποδόμηση NO ISO 22197-1	1640μg/m <sup>2</sup> h**
Οργανικό πολυμερές	<5% κβ
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.  
\*\* Πηγή φωτισμού ορατού φάσματος, Λάμπα LED 453nm 1.0mW/cm<sup>2</sup>

# Master™ Clean Air

Χρώμα ενεργής επιφάνειας  
για ταβάνια

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 5-10%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER CLEAN AIR για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Αποφύγετε στρώσεις μεγάλου πάχους.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.

## ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- » Συστήνεται τεχνιτός ή ουδέτερος ψυχρός φωτισμός (>4000K) χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λάμπας LED ή λάμπας φθορισμού και αποδόσεως 10W και άνω ανάλογα με τη διαρρύθμιση και το εμβαδόν του χώρου.
- » Ο προσανατολισμός του φωτισμού προς το ταβάνι ενισχύει τη δράση του χρώματος.
- » Η υψηλή υγρασία του χώρου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δράση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Η βαμμένη επιφάνεια δεν πλένεται.
- » Ενδείκνυται η επαναβαφή του κάθε 3 χρόνια αφού πρώτα ασαρωθεί.
- » Σε περίπτωση επαναβαφής του προϊόντος δεν ενδείκνυται το τρίψιμο της επιφάνειας. Αν κριθεί σκόπιμο, προτείνεται υγρό τρίψιμο και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασία των 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

