

Profi™ Interior



ΑΡΑΙΩΣΗ
8 - 12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12 - 14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Οικολογικό
πλαστικό χρώμα

» Υψηλή καλυπτικότητα

Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. Δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, είναι σχεδόν άοσμο και ως εκ τούτου ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Λόγω της πολύ χαμηλής του γεωμετρικής καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα, υψηλή λευκότητα και αποχρώσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Α/α (Υ) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα ≤ 25 @ 60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 9.9 g/L

» Λείο ματ αποτέλεσμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1.39-1.59 g/mL*
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	62% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<4.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<12.0 GU
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	88.0 (±1.5)**
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)**
Απόδοση ανά στρώση	12-14m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm(±10)

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Profi™ Interior

Οικολογικό
πλαστικό χρώμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 8-12%κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT PROFİ INTERİOR για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-5 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητα ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από τη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION, προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA, χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.

» Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L, 9L και 15L και σε βάσεις χρωματισμού P, D σε συσκευασίες των 1L, 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

