

Remover



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
250 - 500mL/m²



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ασπάλινα ή σπάτουλα

Αφαιρετικό χρωμάτων

» Ισχυρή δράση

Υψηλής δραστηριότητας αφαιρετικό χρωμάτων χωρίς διχλωρομεθάνιο για εύκολη αφαίρεση παλαιών χρωμάτων βάσεως νερού ή διαλύτου και βερνικιών από οποιαδήποτε επιφάνεια (τοιχοι, δάπεδα, ξύλο, μέταλλο κλπ). Η ειδική σύνθεσή του, το βοηθά να είναι αποτελεσματικό ακόμα και αν πρόκειται για αφαίρεση χρωμάτων μεγάλου πάχους παλαιάς βαφής ενός ή και δύο συστατικών (εποξειδικών και πολυουρεθανικών).

» Ευκολία στη χρήση

» Χωρίς διχλωρομεθάνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811	0.96 g/mL (±0.02)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	90 KU (±15)
Κατανάλωση ανά στρώση	250 - 500 mL/m ²

Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- » Εφαρμόστε μία παχιά στρώση του KRAFT REMOVER με ένα πινέλο πάνω από τη βαμμένη επιφάνεια.
- » Αφήστε το να δράσει για 5-10 min όταν πρόκειται να αφαιρεθούν βαφές ενός συστατικού ή 15-30 min για βαφές δύο συστατικών.
- » Σε περίπτωση πολύ παλαιών ή ανθεκτικών βαφών εφαρμόστε 2η επίστρωση KRAFT REMOVER.
- » Όταν η προς αφαίρεση βαφή διογκωθεί χρησιμοποιείστε για την απόξεση ξύστρα, ατσαλίνα, ή σπάτουλα.
- » Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τα υπολείμματα.
- » Καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με νερό υπό πίεση.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και άνω των 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375L και 0,75L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

