

Road Liner



ΑΡΑΙΩΣΗ
ρολό
0-6%



ΑΠΟΔΟΣΗ
40-50m/Kg



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
μηχανήματα ψεκασμού
διαγράμμισης οδών ή
ρολό



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
<20 min για πάχος
ξηρού υμένα 150μm

Ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης

» Στεγνώνει γρήγορα » Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία » Αξιολογημένο από Κ.Ε.Δ.Ε και ΑΕΤΕΚ

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό βερνικόχρωμα διαλύτου, κατάλληλο για τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, σκυροδέματος, διαβάσεων πεζών, αντιολισθητικών λωρίδων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης. Ανθεκτικό στη γήρανση και την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η λευκότητα και η φωτεινότητά του είναι ιδιαίτερα υψηλή και δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία της ασφάλτου. Δεν δημιουργεί σημάδια και αντέχει στη φθορά από τις ρόδες των αυτοκινήτων. Υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του Κ.Ε.Δ.Ε. κατά ΕΛΟΤ EN1871 και είναι ταξινομημένο κατά EN1436 και EN13197.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @25°C	1.62 g/mL (±0.03)
Ιξώδες ASTM D 562 @25°C	70 – 80 ΚΥ

Α/θ (Δ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 500g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 495g/L

Road Liner

Ακρυλικό χρώμα
διαγράμμισης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- » Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με τα μηχανήματα ψεκασμού διαγράμμισης οδών ή ρολό.
- » Αραίωση: Ρολό: 3-6% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
- » Χρόνος στεγνώματος: <20 min για πάχος ξηρού υμένα 150μm αναλόγως τη θερμοκρασία και την υγρασία.
- » Χρόνος καταλληλότητας προϊόντος: 12 μήνες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Για αυξημένη ανακλαστικότητα, μπορεί να αναμειχθεί με κατάλληλα υαλοσφαιρίδια, τα οποία μπορούν να απλωθούν ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή, προτού όμως στεγνώσει. Εάν αναμειχθεί με ξηρό χαλαζία, γίνεται ιδιαίτερα αντιολισθητικό και κατάλληλο ακόμα και για σκαλοπάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Καθαρισμός μηχανημάτων ψεκασμού: KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και Κίτρινο στις συσκευασίες των 1Kg, 5Kg, 15Kg και 25Kg. Κατά παραγγελία διατίθεται σε μαύρο, μπλέ και κόκκινο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

