

Stone Care



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8 - 9m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα

Ακρυλικό
βερνίκι πέτρας

» Υψηλή προστασία

» Εξαιρετική σκληρότητα

» Αντοχή στη UV ακτινοβολία

Άχρωμο προστατευτικό και διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας διαλύτου. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε φυσικές ή τεχνητές πέτρες, πλάκες Πηλίου ή Καρύστου, τούβλα, μάρμαρα, γρανίτη. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εισχωρεί στους πόρους της επιφάνειας τονίζοντας το φυσικό της χρώμα. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή στα χτυπήματα. Προστατεύει από την απορρόφηση λεκέδων. Ξεχωρίζει γιατί δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει, ενώ δημιουργεί μία επιφάνεια που αντέχει στη UV ακτινοβολία και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

A/n (Δ) Συνδετικά Αστάρια.

- Οριακή τιμή: 750g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 749 g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.90 g/mL (±0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	20% (±2)
Ιξώδες Flow Cup 4 ISO 2431 @ 25°C	14 sec (±2)
Απόδοση ανά στρώση	8-9 m ² /L*

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Stone Care

Ακρυλικό
βερνίκι πέτρας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λίπη, υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές ή βερνίκια κλπ.

- » **Σε νέες επιφάνειες από πέτρα:** πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με μούχλα/άλγη:** αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια αφού εφαρμόσετε το KRAFT MOLD BLOCKER. Μετά 24 ώρες, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STONE CARE.
- » **Σε πέτρινα δάπεδα:** πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά. Έπειτα εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT STONE CARE.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγξτε την επιφανειακή υγρασία πριν τη βαφή. Η επιφάνεια πρέπει να έχει στεγνώσει καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις για κάθετες επιφάνειες και 2 στρώσεις για δάπεδα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής περίπου 3-4 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε περίπου 1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100 και έπειτα, με νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

