

# Total Proof™ FLEECE 110

ΕΤΑ EAD 030350-00-0402  
**25** YEARS WORKING LIFE



Πολυεστερικό  
ύφασμα οπλισμού

- » Συμβατό με τα συστήματα στεγάνωσης μεμβρανών Total Proof
- » Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Total Proof FLEECE 110 είναι ένα πολυεστερικό μη υφαντό γεωύφασμα ενίσχυσης μεμβρανών βάρους 110 g/m<sup>2</sup>.

- » Μεγάλη ελαστικότητα & αντοχή στη βατότητα
- » Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Total Proof FLEECE 110 είναι συμβατό και χρησιμοποιείται για ενίσχυση των επιστρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών Total Proof της KRAFT PAINTS σε περίπτωση εμφάνισης τοπικών ή γενικών ρηγματώσεων. Επίσης αποτελεί μέρος του συστήματος Total Proof PU FIBER 25 για επίτευξη προσδόκιμης προστασίας ταρτσών για 25 έτη.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος EN12127	110 g/m <sup>2</sup>
Αντοχή στον εφελκυσμό EN 29073-3	375 N/5cm MD
	350 N/5cm CD
Επιμήκυνση θραύσης EN 29073-3	50% MD
	65% CD

# Total Proof™ FLEECE 110

Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μεταξύ 2 στρώσεων της στεγανωτικής μεμβράνης, όταν είναι ακόμη σε υγρή μορφή (wet on wet) εγκιβωτίζουμε τον πολυεστερικό οπλισμό Total Proof FLEECE 110 με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα.
- » Για την τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης και για εφαρμογές σε ρωγμές, αρμούς, γωνίες και ενώσεις οριζοντίων-καθέτων επιφανειών, χρησιμοποιούμε την ταινία ενίσχυσης Total Proof TAPE 60.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται σε ρολό συνολικού μήκους 100m και πλάτους 1m.


## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση ανά συσκευασία είναι 100m<sup>2</sup>.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.

Διατηρείτε τις συσκευασίες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται

 <b>1020</b>
<b>DRUCKFARBEN HELLAS SA</b> Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, greece
<b>24</b>
<b>DoP: ONo 04.20</b> <b>Total Proof</b> <b>PU Fiber 25 System</b> Liquid applied roof waterproofing kits, <b>W3</b>
<b>EAD 030350-00-0402</b> <b>ETA 24/0356</b>

