

Wood Care™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
5 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Συντηρητικό ξύλου

» Προστατεύει αποτελεσματικά από το σαράκι

Άχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου, κατάλληλο για την προετοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με βερνίκι. Διεσίδυει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφάνειας, όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις, πέργολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου και προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο έναντι σπητικών μυκήτων του ξύλου, μικρών κουνιών και έντομα όπως το σαράκι και οι τερμίτες. Πληροί τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Περιέχει: Περμεθρίνη (ISO), προπικοναζόλη και βουτυλο-καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αριθμός Καταχώρησης προϊόντος: ΤΠ8-0089.

» Εμποδίζει σε βάθος το ξύλο

» Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος ISO 2811	~0,8 g/ml
Στερέα κατά βάρος	6 - 10%
Απόδοση ανά στρώση	5 m ² /L*

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής

Wood Care™

Συντηρητικό ξύλου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή ρετσίνα, υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ

» **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτίρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 -2 στρώσεις KRAFT WOOD CARE συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλόφαγα έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2-3 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή KRAFT WOOD SHIELD ή/ και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας KRAFT WOOD STYLE ή KRAFT WOOD AQUA.

» **Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτίριστε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2-3 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS ή KRAFT WOOD SHIELD ή/και 2 στρώσεις βερνίκι κρούστας KRAFT WOOD STYLE ή STYLE AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο.
- » Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.
- » Τα συντηρητικά του ξύλου πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή.

- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C καθώς και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.
- » Ελέγξτε την υγρασία της προ βαφής ξύλινης επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 18%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με προσοχή

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

