

Yacht Care™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0 - 5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14 - 16m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2 - 4 ώρες

**Βερνίκι
Θαλάσσης**

» Ισχυρή αντοχή

Ανθεκτικό άχρωμο, προστατευτικό και διακοσμητικό πολυουρεθανικά τροποποιημένο βερνίκι με ισχυρά φίλτρα UV. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό χώρο όπως ξύλινα σκάφη, θαλαμηγούς, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, πέργκολες, κουφώματα, εξώπορτες, παράθυρα, κουπαστές. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας και προστατεύει από ξεφλουδίσματα και σκασίματα. Δημιουργεί μία ελαστική αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία σε ξύλα που προσβάλλονται από την υγρασία την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε) (Δ).

- Οριακή τιμή: 400g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 399 g/L

» Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση

» Αντοχή στη UV ακτινοβολία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδική / Πολυουρεθανική ρητίνη
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0,92 g/mL (±0,02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	61% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	80KU (±10)
Στιλνότητα @60° ISO 2813	>92,0 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1,0-3,0h
Απόδοση ανά στρώση	14-16 m ² /L*

* Ανάλογα το φινιρίσμα, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Yacht Care™

Βερνίκι
θαλάσσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα ή λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Τρίβετε παράλληλα με τα νερά του ξύλου με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και λειάνετε καλά την επιφάνεια. Συστήνεται υγρό τρίψιμο, αποφυγή δημιουργίας σκόνης και έκθεσής σας προς αυτή.

» **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού, προηγείται αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποκατάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό ύφασμα και εφαρμογή 1 στρώσης KRAFT WOOD CARE συντηρητικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες.

» **Σε παλιές ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με διαλυτικό.

» **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Ελέγξτε τη σταθερότητα της επιφάνειας. Εάν είναι ικανοποιητική, εφαρμόστε απευθείας το βερνίκι, εάν όχι, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποκατάριστε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο και έπειτα εφαρμόστε το βερνίκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε με 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT ΝΙΤΡΟΥ 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT YACHT CARE για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

» Στέγνωμα σε 2-4 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 5 ημέρες από την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο, γυαλιστερό φινιρίσμα σε συσκευασία των 0,75L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

