

Διαλυτικό Νίτρου 2000



Διαλυτικό νίτρου για αραίωση
χρωμάτων 2 συστατικών

» **Διαλυτικό χρωμάτων
δύο συστατικών**

» **Ιδανικό για εποξειδικά και
πολυουρεθανικά χρώματα**

» **Κατάλληλο για καθαρισμό
επιφανειών / εργαλείων**

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό για αραίωση εποξειδικών ή πολυουρεθανικών χρωμάτων δύο συστατικών που εφαρμόζονται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε ξύλινες, μεταλλικές ή δομικές επιφάνειες. Ενισχύει το άπλωμα, το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Είναι επίσης κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ASTM D4052 @ 15 °C	0.85-0.87g/mL
Διαλυτότητα στο νερό	Αδιάλυτο

Διαλυτικό Νίτρου 2000

Διαλυτικό νίτρου για αραιώση
χρωμάτων 2 συστατικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
- » Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Φορέστε προστατευτικά γάντια, κατάλληλο ρουχισμό και προστατευτικό εξοπλισμό προσώπου και ματιών.
- » Αραιώστε τα δύο συστατικών χρώματα έως το προβλεπόμενο ποσοστό, ανάλογα με το προϊόν.
- » Αραιώστε και αναδεύστε μέχρι ομογενοποίησης του μίγματος.
- » Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L, 4L και 16L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και σχετική υγρασία <50°C.

