

## Διαλυτικό πινέλου



Υψηλής ποιότητας  
διαλυτικό πινέλου

- » Διαλυτικό αλκυδικών χρωμάτων
- » Ενισχύει τις ιδιότητες εφαρμογή του χρώματος
- » Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό μίγματος αρωματικών υδρογονανθράκων για αραίωση αλκυδικών βερνικιών και βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Ενισχύει το άπλωμα, το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Είναι επίσης κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά τη χρήση.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ASTM D4052 @ 15°C	0.77-0.79g/mL
Διαλυτότητα στο νερό	Αδιάλυτο

# Διαλυτικό πινέλου

Υψηλής ποιότητας  
διαλυτικό πινέλου

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
- » Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Φορέστε προστατευτικά γάντια, κατάλληλο ρουχισμό και προστατευτικό εξοπλισμό προσώπου και ματιών.
- » Αραιώστε τα ενός συστατικού χρώματος έως το προβλεπόμενο ποσοστό, ανάλογα με το προϊόν.
- » Αραιώστε και αναδεύστε μέχρι ομογενοποίησης του μίγματος.
- » Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L και 4L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.  
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

